

DPT

Przetworniki różnicy ciśnień serii DPT HK Instruments przetwarzają mierzone ciśnienie różnicowe lub ciśnienie statyczne powietrza na proporcjonalny sygnał analogowy. Dostępne są modele z napięciowym lub prądowym sygnałem wyjściowym zarówno dla zakresów ciśnienia jednokierunkowego, jak i dwukierunkowego. Dostępne są modele wyposażone w ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD.



Cechy:

- Proporcjonalny sygnał wyjściowy 0...10 V DC lub 4...20 mA
- Szeroka gama zakresów ciśnienia
- Opcjonalny wyświetlacz LCD
- Opcjonalne modele z opcją autozerowania
- Klasa ochrony IP54
- Akcesoria dostarczane z urządzeniem:
 - kołki montażowe 2 szt.
 - króćce montażowe 2 szt.
 - rurka przyłączeniowa 1 szt. (Ø 4/7 mm., 2 m.)

Tabela doboru typu

Kod modelu	Zakres pomiarowy	Cechy dodatkowe	
DPT250-R8		-	-
DPT250-R8-D	0...25 Pa, 0...50 Pa, 0...100 Pa, 0...250Pa,	-	Wyświetlacz LCD
DPT250-R8-AZ	-25...+25Pa,-50...+50 Pa, -100...+100 Pa, -150...+150Pa	Opcja autozerowania	-
DPT250-D-AZ		Opcja autozerowania	Wyświetlacz LCD
DPT2500-R8		-	-
DPT2500-R8-D	±100 Pa, 0...100 Pa, 0...250 Pa, 0...500 Pa	-	Wyświetlacz LCD
DPT2500-R8-AZ	0...1000 Pa, 0...1500 Pa, 0...2000 Pa, 0...2500 Pa	Opcja autozerowania	-
DPT2500-D-AZ		Opcja autozerowania	Wyświetlacz LCD
DPT7000-R8		-	-
DPT7000-R8-D	0...1000 Pa, 0...1500 Pa, 0...2000 Pa, 0...2500 Pa,	-	Wyświetlacz LCD
DPT7000-R8-AZ	0...3000 Pa, 0...4000 Pa, 0...5000 Pa, 0...7000 Pa	Opcja autozerowania	-
DPT7000-R8-D-AZ		Opcja autozerowania	Wyświetlacz LCD