

Klimatyzatory kasetonowe (YKHC 12 do 48)



Charakterystyka

- Czynnik R410A
- Pompka skroplin
- Zestaw do pracy w niskich temp. otoczenia
- Przyłącze świeżego powietrza dla wielkości 24 do 48
- 600 x 600 mm (wielkości 12 i 18)
- Automatyczny restart
- Osłona zabezpieczająca zawory
- Nierdzewna obudowa jednostki zewnętrznej

Pilot zdalnego sterowania

- Bezprzewodowy
- 5 trybów pracy (Cool/Heat/ Auto/Dry/Fan)
- Tryb uśpienia
- Nastawa temperatury pomieszczenia
- Wybór prędkości wentylatora
- Timer
- Wyświetlacz LCD

Tabela doboru typu

Kod modelu	Wydajność		Zasilanie V/Q/Hz	Pobór mocy kW	Wymiary jednostek (W x S x G)		
	Chłodnicza	Grzewcza			Wewnętrzna	Zewnętrzna	Panel
YKHC 12	3,7	4,0	230/1/50	1,2	254x580x580	590x760x285	30x650x650
YKHC 18	5,3	6,0	230/1/50	1,9	254x580x580	695x845x335	30x650x650
YKHC 24	7,1	8,0	230/1/50	1,9	240x840x840	860x895x330	40x950x950
YKHC 30	8,8	9,4	400/3/50	3,2	310x840x840	960x990x360	40x950x950
YKHC 36	10,5	11,4	400/3/50	3,7	310x840x840	960x990x360	40x950x950
YKHC 48	13,2	14,0	400/3/50	4,7	310x840x840	1245x940x360	40x950x950