

# Klimatyzatory kasetonowe z inwerterem (YKHC-D 18 do 48)



## Charakterystyka

- Czynnik R410A
- Pompka skroplin
- Zestaw do pracy w niskich temp. otoczenia
- Przyłącze świeżego powietrza dla wielkości 24 do 48
- 600 x 600 mm (wielkości 12 i 18)
- Automatyczny restart
- Osłona zabezpieczająca zawory
- Nierdzewna obudowa jednostki zewnętrznej

## Pilot zdalnego sterowania

- Bezprzewodowy
- 5 trybów pracy (Cool/Heat/ Auto/Dry/Fan)
- Tryb uśpienia
- Nastawa temperatury pomieszczenia
- Wybór prędkości wentylatora
- Timer
- Wyświetlacz

## Tabela doboru typu

Kod modelu	Wydajność		Zasilanie V/Q/Hz	Pobór mocy kW	Wymiary jednostek (W x S x G)		
	Chłodnicza	Grzewcza			Wewnętrzna	Zewnętrzna	Panel
<b>YKHC-D 18</b>	5,3 (2,1-6,4)	5,5 (2,2-6,6)	230/1/50	1,8 / 1,7	254x580x580	695x845x335	30x650x650
<b>YKHC-D 24</b>	6,5 (2,6-7,8)	7,0 (2,8-8,4)	230/1/50	2,1 / 2,2	310x840x840	860x895x330	40x950x950
<b>YKHC-D 36</b>	10,7 (4,3-12,8)	11,6 (4,6-13,9)	400/3/50	3,4 / 3,6	310x840x840	960x990x360	40x950x950
<b>YKHC-D 48</b>	13,5 (5,4-16,2)	14,3 (5,7-17,1)	400/3/50	4,4 / 4,3	310x840x840	1245x940x360	40x950x950