

Klimatyzatory przypodłogowo-sufitowe (YOHC 12 do 60)



Charakterystyka

- Czynnik R410A
- Zestaw do pracy w niskich temp. otoczenia
- Montaż - przy podłodze lub pod sufitem
- Pozioma i pionowa praca żaluzji
- Szeroki kąt nawiewu powietrza
- Wąski profil
- Osłona zabezpieczająca zawory
- Nierdzewna obudowa jednostki zewnętrznej

Pilot zdalnego sterowania

- Bezprzewodowy
- 5 trybów pracy (Cool/Heat/Auto/D ry/Fa n)
- Tryb uśpienia
- Nastawa temperatury pomieszczenia
- Wybór prędkości wentylatora
- Timer
- Nastawa kierunku nawiewu powietrza
- Wyświetlacz LCD
- Na życzenie dostępne również w wersji na R407C (kontakt z Johnson Controls)

Tabela doboru typu

Kod modelu	Wydajność		Zasilanie V/Q/Hz	Pobór mocy kW		Wymiary jednostek (W x S x G)	
	Chłodnicza	Chłodnicza		Chłodzenie	Grzanie	Wewnętrzna	Zewnętrzna
YOHC 12	3,4	3,8	230/1/50	1,2	1,2	660x995x198	590x590x285
YOHC 18	5,3	5,8	230/1/50	2,9	1,8	660x995x198	695x845x335
YOHC 24	6,4	7,3	230/1/50	2,4	2,5	660x995x198	860x895x330
YOHC 36	10,5	11,4	400/3/50	3,7	3,6	660x1285x198	960x990x360
YOHC 48	13,6	15,1	400/3/50	4,9	4,7	680x1670x240	1245x940x360
YOHC 60	15,2	17,1	400/3/50	5,4	5,4	680x1670x240	1245x940x360