

VA-704x/VA-706x

Elektrotermiczne siłowniki serii VA-704x i VA-706x umożliwią sterowanie dwupołożeniowe (otwórz/zamknij) lub proporcjonalne w systemach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Dzięki zwartej konstrukcji siłowniki nadają się do montowania w miejscach o ograniczonej przestrzeni, np. klimakonwektorach wentylatorowych. Siłownik serii VA-704x i VA-706x przeznaczone są do współpracy z zaworami serii VG5000 i V5000.

Cechy

- Współpraca z zaworami: V5000, VG5000
- Dostępne są modele niskonapięciowe i sieciowe
- Sterowanie On/Off lub proporcjonalne
- Wskaźnik pozycji trzpienia
- Zwarta konstrukcja
- Można montować po zainstalowaniu korpusu zaworu
- Po zamontowaniu siłownik daje się obracać
- Płynna praca
- Podłączenie gwintowane do zaworu
 - M28x1.5 (VA-7040 / VA-7060)
 - M30x1.5 (VA-7047 / VA-7067)



Tabela doboru typu

Kod modelu	Napięcie zasilania	Sterowanie	Siła nacisku	Skok nominalny	Pobór mocy		Klasa ochrony
					Praca ciągła	Włączenie	
VA-7040-21	24 V	2-punktowe	125 N	4.5 mm	3 W	6 VA	IP43
VA-7040-23	230 V				2.5 W	58 VA	
VA-7060-21	24 V	0-10 V			3 W	6 VA	