

Ścienne "Atlas"

YJCC-YJHC 09 do 24

Kompletny zakres od 2.6 kW do 7.0 kW


R410A



YJCC-YJHC 9
YJCC-YJHC 12



YJCC-YJHC 18
YJCC-YJHC 24



Charakterystyka

- Automatyczny restart
- Timer ON/OFF
- Automatyczna praca żaluzji
- Nierdzewna obudowa jednostki zewnętrznej

Pilot zdalnego sterowania

- Bezprzewodowy
- 5 trybów pracy (Cool/Heat/Auto/Dry/Fan)
- Tryb uśpienia
- Nastawa temperatury pomieszczenia
- Wybór prędkości wentylatora
- Timer
- Nastawa kierunku nawiewu powietrza
- Wyświetlacz LCD

R407C

- *Na życzenie dostępne również w wersji na R407C (kontakt z Johnson Controls)*

Ścienne "Atlas" (jednobiegowe)



Dane techniczne

Nazwa kompletu			YJCC-YJHC			
Modele		Wielkości	09	12	18	24
Wydajność chłodnicza		kW	2.6	3.4	5.1	7.0
Wydajność grzewcza		kW	2.7	3.5	5.2	7.3
Sprężarka		Typ	Tłokowa			
Czynnik chłodniczy			R410A			
Zasilanie		V/Ph/Hz	230 / 1 / 50 + E			
Pobór mocy	chłodzenie	kW	0.8	1.1	1.6	2.5
	grzanie	kW	0.8	1.1	1.7	2.7
EER		w	3.2	3.2	3.1	2.8
COP		w	3.5	3.2	3.0	2.7
Klasa energetyczna	chłodzenie		A	A	A	C
	grzanie		B	C	D	D
Wielkość zabezpieczenia		A	10	16	20	20
Przepływ powietrza wew. (bieg wysoki)		m³/h	430	450	850	1 000
Poziom ciśnienia akust. w odl. 1 m	Jedn. wew. (N _s /W)	dB(A)	39	40	46	50
	Jedn. zewnętrzna	dB(A)	50	51	56	58
Wymiary	Jedn. wewnętrzna	W (mm)	290	290	292	330
		S (mm)	800	800	860	1 080
		G (mm)	196	196	205	220
	Jedn. zewnętrzna	W (mm)	480	540	680	770
		S (mm)	600	790	813	885
		G (mm)	250	245	310	365
Masa netto	Jedn. wewnętrzna	kg	10	10	12	15
	Jedn. zewnętrzna	kg	26	37	47	70
Typ połączenia			Kielichowe			
Rurociągi	Średnica	Gaz	3/8"	1/2"	1/2"	5/8"
		Ciecz	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
Napełnienie czynnikiem chłodniczym		g	780	1 080	1 550	1 450
Maks. odległości	Długość	m	10	10	10	15
	Wysokość	m	10	10	10	15
Limity pracy - tryb chłodzenia		min./maks.	+16°C / +43°C			
Limity pracy - tryb grzania		min./maks.	-7°C / +24°C			

Nominalne wydajności chłodnicze podane dla: - Temp. powietrza wew. 27°C TS / 19°C TM - Temp. powietrza zew. 35°C TS

Nominalne wydajności grzewcze podane dla: - Temp. powietrza wew. 21°C TS - Temp. powietrza zew. 7°C TS/6°C TM

Długość rurociągu: 7 m przy wstępnym napełnieniu czynnikiem chłodniczym

Opcje / Akcesoria

Wielkości		09	12	18	24
Pompa skroplin	A	AMP01C			
Zestaw do montażu ściennego	A	AMW42A			AMW50A
Zestaw do montażu podłogowego	A	AMF44B			

O = opcje (montowane fabrycznie) A = akcesoria (dostarczane luzem)