

A19A

Termostaty A19A zaprojektowane są do stosowania w instalacjach HVAC. Oferowane są modele z różnymi zakresami roboczymi, pokrywającymi praktycznie pełną rozpiętość typowych parametrów pracy termostatów. Standardowe modele wyposażone są w elementy do pomiaru temperatury otoczenia lub w kapilarne elementy pomiarowe. Dostępne są modele działające jako ograniczenia górne oraz ograniczenia dolne oraz wersje z ręcznym wyzwalaczem mechanizmu blokującego rozłączenie styków.

Cechy

- Element pomiarowy wypełniony cieczą
- Termostaty z kapilarą, pomieszczeniowe (czujnik solenoidalny), zewnętrzne, przylgowe
- Pyłoszczelny układ przełączników (PENN) 15(8)A, 230V
- Niezawodny mechanizm blokady ręcznej
- Pokrętko regulacyjne dostępne od przodu
- Klasa ochrony IP30



Table doboru typu

A19A Termostaty z kapilarą oraz termostaty z elementem do pomiaru temp. otoczenia, IP30

Kod modelu	Zakres (°C)	Histereza stała (K)	Styl	Dł. kap. (m)	Zbiorniczek (mm)	Styk 8A Rozwarcie przy:	Cechy dodatkowe
A19AAC-9005	-5...28	2	1b	2	135	Spadku temp.	-
A19AAC-9009	40...120	3.5			100	Wzroście temp.	
A19AAC-9102	-35...10	2.5			110		
A19AAC-9107	35...150	4	1a		265	Spadku temp.	Średnica zbiorniczka 5 mm
A19AAC-9108	90...290	5.5			155		
A19AAC-9123*	0...10	2.5			80		
A19AAC-9124	-5...28	2	1b	5	135	Spadku temp.	Średnica zbiorniczka 9.3 mm
A19AAC-9127	1...60	1.5		3	115		
A19AAC-9130	-10...14	2.5		2	110		
A19ABC-9011	40...120	3...13	2	-	-	Wzroście temp	Złącze gwintowane 1/2"-14 NPT, skala
A19ABC-9012			4H	2			

A19ABC-9036	-35...40	2.8...8	1b	6.5	110	Styk 5 A, Spadku temp.	Uniwersalny zamiennik
A19ABC-9037				3.5			
A19ABC-9103	-35...10	2.8...11		2	110	Spadku temp.	-
A19ABC-9104	-5...28	2...8			135		
A19ABC-9106	10...95	3.5...14	1a	3.5	75	Wzroście temp	Średnica zbiorniczka 7.4 mm
A19ABC-9116	1...60	2...8.5	1b	3	115	Spadku temp.	Maksymalna temp. zbiorniczka 85°C
A19ABC-9117				5			

A19A Termostaty z kapilarą oraz termostaty z elementem do pomiaru temp. otoczenia, IP30

Kod modelu	Zakres (°C)	Histereza stała (K)	Styl	Dł. kap. (m)	Zbiorniczek (mm)	Styk 3A Rozwarcie przy:	Cechy dodatkowe
A19AAF-9101	0...10	1.5	1a	2	80	Spadku temp.	Śred. zbior. 9.3 mm
A19AAF-9102							Śred. zbior. 9.3 mm, Z kompensacją wpływu temp. otoczenia
A19AAF-9103	5...32	0.8	1b		155	Wzroście temp.	-

A19ACC Termostaty z kapilarą, ręczny reset, IP30

Kod modelu	Zakres (°C)	Histereza stała (K)	Styl	Długość kap. (m)	Zbiorniczek (mm)	Styk 8A Rozwarcie przy:	Cechy dodatkowe
A19ACC-9100	-35...10	6	1b	2	110	Spadku temp.	-
A19ACC-9101	-5...28	4			5		
A19ACC-9103							
A19ACC-9105	-35...10	6		3.5	110		Ograniczenie dolne przy 2°C
A19ACC-9107	-5...28	4		3	135		-
A19ACC-9111	-35...10	6		5	110		Ograniczenie dolne przy 2°C
A19ACC-9116				6.5			Ograniczenie dolne przy 2°C, Uniwersalny zamiennik

A19ADC Termostaty z kapilarą, ręczny reset, IP30

Kod modelu	Zakres (°C)	Histereza stała (K)	Styl	Długość kap. (m)	Zbiorniczek (mm)	Styk 8A Rozwarcie przy:	Cechy dodatkowe
A19ADC-9200	40...120	7	2	-	-	Wzroście temp.	Złącze gwintowane 1/2"-14 NPT

A19B Termostaty z elementem do pomiaru temperatury otoczenia, IP30

Kod modelu	Zakres (°C)	Histereza stała (K)	Styl	Styk 8A Rozwarcie przy:	Cechy dodatkowe
------------	-------------	---------------------	------	----------------------------	-----------------

A19BAC-9001	0...43	2	3	Wzroście temp.	Element pomiarowy pokryty winylem
A19BAC-9250	-35...10	2.5	3	Spadku temp.	
A19BAC-9251	-5...28	2	3		
A19BBC-9275	-35...40	2.8...8	3	Styk 5 A Spadku temp.	