

A36

Termostaty te dostępne są w konfiguracji "otwartej" do montażu panelowego. Jako akcesoria, dostępne są obudowy o klasie ochrony IP55. Nastawa przy pomocy pokrętła pozwala na zmianę wartości zadanej w zakresie pracy termostatu. Histereza każdego stopnia oraz różnice temperatur między stopniami ustalone są fabrycznie.

Pozwala to użytkownikom na cykliczną wymianę wyposażenia bez ryzyka wystąpienia konsekwencji w wyniku błędnych nastaw na obiekcie.

Cechy

- Pyłoszczelny układ przełączników
- Pojedynczy element pomiarowy wypełniony cieczą
- Kompensacja temperatury otoczenia we wszystkich modelach

Zastosowanie

Urządzenia te zaprojektowane są do zastosowania z urządzeniami takimi jak:

- chillery
- pompy ciepła
- kanałowe nagrzewnice elektryczne
- klimatyzatory pomieszczeń komputerowych



Tabela doboru typu

Termostaty 3-stopniowe

Kod modelu	Zakres (°C)	Kod nastaw	Długość kapilary (m)	Zbiorniczek (mm)	Styk Załączenie	Cechy dodatkowe
A36AGA-9101	-18...20	B1	5	125	5 A	Kapilara PVC opancerzona
A36AGA-9102	-18...20		3,5	125		
A36AGA-9103	15...35	C1	3,5	140		
A36AGB-9103	-18...20	B2	3,5	125	3 A	Kapilara PVC opancerzona

Termostaty 4-stopniowe

Kod modelu	Zakres (°C)	Kod nastaw	Długość kapilary (m)	Zbiorniczek (mm)	Styk Załączenie	Cechy dodatkowe
A36AHA-9105	-18...20	B1	3,5	125	5 A	Kapilara PVC opancerzona
A36AHA-9107	-16...20		5	125		
A36AHA-9108	15...35	C1	3,5	140		
A36AHB-9103	10...95	D2	3	100	3 A	Maksymalna temperatura czujnika 115°C
A36AHB-9104	-18...20	B2	3,5	125		Kapilara PVC opancerzona
A36AHB-9105			5	125		Kapilara ze skrętki miedzianej opancerzona
A36AHB-9109	-15...30	B2	5	110		Maksymalna temperatura zbiorniczka 75°C