

BEE24-SR

Siłownik BEE24-SR Belimo przystosowany jest do pracy z kłapami wentylacji pożarowej o kącie obrotu 90°. W przypadku pożaru siłownik niezawodnie utrzymuje klapę wentylacji pożarowej w określonej pozycji bezpiecznej, zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa.



Cechy:

- 2-żyłowe sterowanie zamknij/otwórz
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem - nie wymaga odłączenia zasilania
- 2 zintegrowane mikroprzełączniki sygnalizujące położenia krańcowe przepustnicy
- Możliwość przesterowania ręcznego
- Korba, wskaźnik położenia oraz torba ochronna dostarczana w zestawie

Tabela doboru typu

| Kod modelu | Moment obrotowy | Napięcie zasilania | Sygnał sterujący | Czas przejścia | Podłączenie mechaniczne | Styki dodatkowe | Podłączenie elektryczne | Klasa ochrony |
|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|---------------|
| BEE24-SR | 25 Nm | 24 V AC/DC | Analogowy 2...10 V | 60 sek. | Kształtowe 12x12 mm | 2 x SPDT | Kabel | IP54 |