

## DM2.5

Siłowniki elektryczne do przepustnic DM2.5 Joventa oraz DM2.5S Joventa serii STANDARD przystosowane są do starowania przepustnicami powietrza w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Zwarta konstrukcja oraz uniwersalny adapter do montażu bezpośredniego pozwalają na stosowanie siłowników w różnego typu aplikacjach.



### Cechy

- Do przepustnic powietrza o powierzchni do ok. 3 m<sup>2</sup>
- Moment obrotowy 16 Nm
- Napięcie zasilania 230 V AC
- Sterowanie proporcjonalne 0(4)...20 mA
- Możliwość równoległego połączenia maks. 5 siłowników
- Listwa zaciskowa do podłączenia przewodów
- Uniwersalny adapter do montażu bezpośredniego
- Wymiary osi: Ø 10-20 mm o przekroju okrągłym / 10-16 mm o przekroju kwadratowym
- Minimalna długość osi 48 mm
- Kierunek obrotu wybierany przez użytkownika
- Regulowany kąt obrotu
- Możliwość ręcznego przestawienia siłownika po naciśnięciu przycisku
- 2 regulowane wyłączniki krańcowe
- Oszczędzanie energii w położeniach krańcowych
- Na życzenie siłowniki dostępne z kablem połączeniowym o długości 1 m

### Tabela doboru typu

Kod modelu	Moment obrotowy	Czas przejścia	Pow. kłapy	Sygnały sterujące			Napięcie zasilania	Wyłączniki krańcowe
				Y1	Y2	U		
DM2.5	16 Nm	80-110 s	3 m <sup>2</sup>	0(4)...20 mA	-	0...10 VDC	230 V	-
DM2.5S								2