

DML2.2

Siłowniki elektryczne do przepustnic DML2.2 Joventa, DML2.2S Joventa serii STANDARD przystosowane są do starowania przepustnicami powietrza w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Zwarta konstrukcja oraz uniwersalny adapter do montażu bezpośredniego pozwalają na stosowanie siłowników w różnego typu aplikacjach.



Cechy

- Do przepustnic powietrza o powierzchni do ok. 4,5 m²
- Moment obrotowy 24 Nm
- Napięcie zasilania 230 V AC
- Sterowanie proporcjonalne 0(2)...10 V DC
- Możliwość równoległego połączenia maks. 5 siłowników
- Listwa zaciskowa do podłączenia przewodów
- Uniwersalny adapter do montażu bezpośredniego
- Wymiary osi: Ø 10-20 mm o przekroju okrągłym / 10-16 mm o przekroju kwadratowym
- Minimalna długość osi 48 mm
- Kierunek obrotu wybierany przez użytkownika
- Regulowany kąt obrotu
- Możliwość ręcznego przestawienia siłownika po naciśnięciu przycisku
- 2 regulowane wyłączniki krańcowe
- Oszczędzanie energii w położeniach krańcowych
- Na życzenie siłowniki dostępne z kablem połączeniowym o długości 1 m

Tabela doboru typu

Kod modelu	Moment obrotowy	Czas przejścia	Pow. klapy	Sygnały sterujące			Napięcie zasilania	Wyłączniki krańcowe
				Y1	Y2	U		
DML2.2	24 Nm	125-160 s	4,5 m ²	0(2)...10 VDC	-	0(2)...10 VDC	230 V	-
DML2.2S						2		