

DPT-2W

Przetworniki różnicy ciśnień serii DPT2500-2W HK Instruments oferują 8 zakresów pomiarowych ciśnienia jednostronnych i dwustronnych wybieranych przez instalatora na obiekcie. Komunikacja przetwornika ze sterownikiem odbywa się przy wykorzystaniu 2-żyłowej konfigurowalnej pętli prądowej 4-20mA. Dostępny jest model wyposażony w ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD do prezentacji wartości pomiaru.



Cechy:

- Mierzone media: suche powietrze i gazy nieagresywne
- 8 wybieranych zakresów pomiarowych:
 - ± 100 , 100, 250, 500, 1000, 1500, 2000, 2500 Pa
- Sygnał wyjściowy: pętla prądowa 4-20mA
- Napięcie zasilania: 24 VDC $\pm 10\%$ / 24 VAC $\pm 10\%$
- Jednostki pomiarowe: inWC, mmWC, Pa, mbar
- Temperatura pracy: -10...50 °C
- Klasa ochrony: IP54

Tabela doboru typu

Kod modelu	Zakresy pomiarowy	Sygnał wyjściowy	Napięcie zasilania	Cechy dodatkowe
DPT2500-R8-W	± 100 , 100, 250, 500 Pa 1000, 1500, 2000, 2500 Pa (wybierany)	2-żyłowa konfigurowalna pętla prądowa 4-20mA	24 VDC $\pm 10\%$ / 24 VAC $\pm 10\%$	-
DPT2500-R8-W-D				Wyświetlacz LCD