

DT-9100

Wyświetlacz ciekłokrystaliczny DT-9100 jest interfejsem operator/regulator, używanym z regulatorami serii DX-9100 (wersja 2.0 lub wyższa) i DX-9200. Wyświetlacz może działać nie tylko jako proste urządzenie nastawcze czy wskazujące, może być także wykorzystywany do bardziej złożonych zadań, zwykle realizowanych w stacjach roboczych. Wyświetlacz przeznaczony jest dla personelu obsługującego, który potrzebuje nieograniczonego i prostego sposobu wyświetlania i ustawiania parametrów regulatora. Wyświetlacz może być używany zarówno jako podręczne, przenośne urządzenie do wykorzystywania z wieloma regulatorami lub może być zamontowany na stałe w panelu lub na ścianie jako integralna część instalacji regulatora.



Cechy

- Interfejs operator/regulator serii DX-9100
- Sygnalizacja alarmów, wizualizacja trendów, zmiana harmonogramów czasowych
- Standardowe złącze telefoniczne RJ11 do połączenia szeregowego z regulatorem DX
- Klawiatura foliowa z ośmioma klawiszami
- Wyświetlacz ciekłokrystaliczny 16 wierszy po 40 znaków
- Napięcie zasilania 24 V AC
- Montaż na ścianie, podstawa do montażu panelowego

Tabela doboru typu

Kod zamówieniowy	Opis
DT-9100-8104	Wyświetlacz DX LCD z zestawem do montażu panelowego
DT-9100-8204	Wyświetlacz DX LCD z zestawem do montażu panelowego dla DX-9100-8004
DT-9100-8902	Zestaw do montażu wyświetlacza DX LCD na ścianie
DT-9100-8901	Konwerter 230 V AC / 9 V DC, izolowany