

F62

Sygnalizatory przepływu serii F62 przeznaczone są głównie do wykrywania ruchu lub braku ruchu powietrza w kanale wentylacyjnym, na podstawie mechanicznego pomiaru ciśnienia dynamicznego przepływającego powietrza. Urządzenie może jednocześnie zwierać jeden obwód oraz rozwierać inny, dzięki zastosowaniu styków przełącznych (SPDT). Zastosowanie sygnalizatora przepływu powietrza pozwala uniknąć przegrzania nagrzewnicy, oblodzenia parownika chłodnicy - czyli pracy układu przy niesprawnym wentylatorze. Ponadto w sposób pośredni ostrzega o braku cyrkulacji w układzie wentylacyjnym. Typowe aplikacje to: układy chłodzenia lub ogrzewania powietrza, oraz układy kominowe i przewietrzania.

Cechy

- Wykonanie kanałowe
- Zapewniona obszerna przestrzeń do podłączenia
- Styk przełączny SPDT, obciążalność 15(8)A, 230VAC
- Łatwy dostęp do wkrętu regulacyjnego
- Obudowa z poliwęglanu, klasa ochrony IP43



Tabela doboru typu

Kod modelu	Montaż	Maks. prędkość powietrza	Klasa ochrony	Łopatk
F62SA-9100	Kanałowy	10 m/s	IP43	Długość: 175 mm Szerokość: 55 mm, 80 mm (w zestawie)