

## FloXact-L

Sondy pomiarowe FloXact-L HK Instruments przystosowane są do pomiaru przepływu powietrza w kanale o przekroju prostokątnym i średnicach od 200 do 1500 mm. Dzięki specjalnej i unikalnej konstrukcji eliminującej wpływ efektów zakłócających pomiar prędkości powietrza, czujnik charakteryzuje się wysoką dokładnością pomiarową.

### Cechy:

- Media: suche powietrze i gazy nieagresywne
- Zakres dostępnych długości: 200...1500 mm
- Rodzaj kanału: prostokątny
- Wymiar płytki montażowej: 60 x 50 x 1,5 mm
- Klasa ochrony IP54
- Dodatkowe długości dostępne na życzenie



### Tabela doboru typu

| Kod modelu | Typ kanału | Długość sondy (mm) |
|------------|------------|--------------------|
|------------|------------|--------------------|

|               |             |      |
|---------------|-------------|------|
| FloXact-L200  | Prostokątny | 200  |
| FloXact-L250  |             | 250  |
| FloXact-L300  |             | 300  |
| FloXact-L350  |             | 350  |
| FloXact-L400  |             | 400  |
| FloXact-L450  |             | 450  |
| FloXact-L500  |             | 500  |
| FloXact-L550  |             | 550  |
| FloXact-L600  |             | 600  |
| FloXact-L650  |             | 650  |
| FloXact-L700  |             | 700  |
| FloXact-L750  |             | 750  |
| FloXact-L800  |             | 800  |
| FloXact-L850  |             | 850  |
| FloXact-L900  |             | 900  |
| FloXact-L950  |             | 950  |
| FloXact-L1000 |             | 1000 |
| FloXact-L1050 |             | 1050 |
| FloXact-L1100 |             | 1100 |
| FloXact-L1150 |             | 1150 |
| FloXact-L1200 |             | 1200 |
| FloXact-L1250 |             | 1250 |
| FloXact-L1300 |             | 1300 |
| FloXact-L1350 |             | 1350 |
| FloXact-L1400 |             | 1400 |
| FloXact-L1450 |             | 1450 |
| FloXact-L1500 |             | 1500 |