

H7..N

Zawory 3-drogowe grzybkowe z przyłączem kołnierzowym. Przeznaczone do regulacji przepływu wody w obiegach urządzeń klimatyzacyjnych oraz urządzeń grzewczych. Zawory ustawiane są przy użyciu siłowników liniowych z serii NV- lub AV-. Siłowniki te są sterowane przy użyciu dostępnych na rynku systemów regulacji analogowo lub 3-punktowo i ustawiają element zamykający zaworu odpowiednio do sygnału nastawczego.



Cechy

- Konfiguracja 3-drogowa
- Kołnierz ISO 7005-2 (PN16)
- Dopuszczalne ciśnienie 1600 kPa (PN16)
- Średnice nominalne DN15...DN150
- Zakres kvs 0,63...320
- Temperatura czynnika 5...+120°C (-10°C na życzenie z ogrzewaniem wrzeciona)
- Medium moda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu
- Charakterystyka stałoprocentowa
- Współpraca z siłownikami serii NV- i AV-

Tabela doboru typu

Kod modelu	DN	Kvs	Skok	Przyłącze
H711N	15	0,63	15 mm	Kołnierz ISO 7005-2 (PN16)
H713N	15	1,6		
H715N	15	4		
H720N	20	6,3		
H725N	25	10		
H732N	32	16		
H740N	40	25		
H750N	50	40	18 mm	
H764N	65	58		
H779N	80	90		
H765N	65	63	30 mm	
H780N	80	100		
H7100N	100	145		
H7125N	125	220	40 mm	
H7150N	150	320		