

JV201, JV301

Zawory kulowe serii JV201 i JV301 przeznaczone są do regulacji przepływu gorącej lub zimnej wody oraz strumienia pary o niskim ciśnieniu w odpowiedzi na sygnał otrzymywany ze sterownika w systemach grzewczych, wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych (układy HVAC).

Zawory mogą być montowane fabrycznie lub bezpośrednio na obiekcie z siłownikami elektrycznymi Joventa lub Johnson Controls w wersji bez sprężyny lub wyposażonymi w sprężynę powrotną.

Cechy

- Średnice nominalne DN15...DN50
- Korpus z kutego mosiądzu, PN40
- Mosiężny element zamykający
- Modele przelotowe i trójdrogowe mieszające
- Medium:
 - Gorąca i zimna woda -30...95 °C (-5...95 °C z siłownikiem BAD/BMD/VA9104)
 - Roztwór glikolu maks. 50%
 - Para nasycona maks.100 kPa przy 120 °C
- Charakterystyka stało procentowa przepływu wejścia dla wszystkich zaworów
- Tarcza określająca charakterystykę zaworu (AMODEL) wbudowana w gniazdo zaworu



Zawory przelotowe

Kod modelu	DN	Kvs	kvs obejścia	Tarcza charakterystyki	Współpraca z siłownikami
------------	----	-----	-----------------	------------------------	--------------------------

JV201AD	15	1.0	-	Tak	VA9104-xxx, M9108-xxx z łącznikiem M9000-525-5
JV201AE		1.6			
JV201AF		2.5			
JV201AG		4.0			
JV201AL		6.3			
JV201AN	20	10		Nie	
JV201BL		6.3		Tak	
JV201BN		10		Nie	
JV201CN	25	10		Tak	
JV201CP		16		Nie	
JV201DP	32	16	-	Tak	M9108-xxx. z łącznikiem M9000-525-5
JV201DR		25		Nie	
JV201ER	40	25		Tak	
JV201ES		40		Nie	
JV201FS	50	40		Tak	
JV201FT		63		Nie	

Zawory 3-drogowe mieszające

Kod modelu	DN	Kvs	kvs obejścia	Tarcza charakterystyki	Współpraca z siłownikami
JV301AD	15	1.0	0.63	Tak	VA9104-xxx, M9108-xxx z łącznikiem M9000-525-5
JV301AE		1.6	1.0		
JV301AF		2.5	1.6		
JV301AG		4.0	2.5		
JV301AL		6.3	4.0		
JV301AN	20	10	5.0	Nie	
JV301BL		6.3	4.0	Tak	
JV301BN		10	5.0	Nie	
JV301CN	25	10	6.3	Tak	
JV301CP		16	8.0	Nie	
JV301DP	32	16	10	Tak	M9108-xxx. z łącznikiem M9000-525-5
JV301DR		25	12.5	Nie	
JV301ER	40	25	16	Tak	
JV301ES		40	20	Nie	
JV301FS	50	40	25	Tak	
JV301FT		63	31.5	Nie	