

Klimatyzatory Multi Inverter Free Match



Cechy

- Czynnik R410A
- Jednostki: RRHC 18 (2x1), RRHC 27 (3x1), RRHC 30 (4x1)

Charakterystyka

- Dowolna konfiguracja jednostek wewnętrznych/zewnętrznych
- Wysoka moc grzewcza przy niskich temperaturach otoczenia
- Automatyczny restart
- Timer ON/OFF
- Automatyczna praca żaluzji
- Osłona zabezpieczająca zawory
- Nierdzewna obudowa jednostki zewnętrznej

Pilot zdalnego sterowania

- Bezprzewodowy
- 5 trybów pracy (Cool/Heat/ Auto/Dry/Fan)
- Tryb uśpienia
- Nastawa temperatury pomieszczenia
- Wybór prędkości wentylatora
- Timer
- Nastawa kierunku nawiewu powietrza
- Wyświetlacz LCD

Jednostki zewnętrzne RRJC

Kod modelu	Wydajność chłodnicza	Wydajność grzewcza	Zasilanie V/Q/Hz	Pobór mocy kW	Wymiary
RRJC 12	5,3 (2,7 / 5,6)	6,3 (3,1 / 6,7)	230/1/50	1,7 / 2,0	695 x 845 x 335
RRJC 27	6,5 (2,8 - 9,5)	7,5 (3,4 - 10,4)	230/1/50	2,4 / 2,6	695 x 845 x 335
RRJC 30	8,2 (2,1 - 10,6)	8,5 (2,6 - 11,0)	230/1/50	2,7 / 2,8	860 x 895 x 330

Jednostki wewnętrzne RRC

Kod modelu	Wydajność chłodnicza	Wydajność grzewcza	Zasilanie V/Q/Hz	Pobór mocy kW	Wymiary
RRC 07	2,0	2,3	230/1/50	-	250 x 710 x 190
RRC 09	2,5	3,0	230/1/50	-	250 x 710 x 195
RRC 12	3,4	3,5	230/1/50	-	265 x 790 x 193

Kompatybilność jednostek wewnętrznych/zewnętrznych

RRHC 18 Dwie jednostki wewnętrzne		RRHC 27 Trzy jednostki wewnętrzne			RRHC 30 Cztery jednostki wewnętrzne		
07 x 2	07 + 09	07 x 3	07 x 2 + 09	09 x 2 + 12	07 x 4	07 x 3 + 09	07 x 2 + 09 x 2
09 x 2	07 + 12	09 x 3	07 x 2 + 12	12 x 2 + 07	09 x 3 + 07	07 x 3 + 12	07 x 2 + 09 + 12
12 x 2	09 + 12	07 + 09 + 12	09 x 2 + 07	12 x 2 + 09	09 x 2 + 07 + 12	-	-