

Klimatyzatory przypodłogowo-sufitowe z inwerterem (YOHC-D 18 do 48)



Charakterystyka

- Czynnik R410A
- Zestaw do pracy w niskich temp. otoczenia
- Montaż - przy podłodze lub pod sufitem
- Pozioma i pionowa praca żaluzji
- Szeroki kąt nawiewu powietrza
- Wąski profil
- Osłona zabezpieczająca zawory
- Nierdzewna obudowa jednostki zewnętrznej

Pilot zdalnego sterowania

- Bezprzewodowy
- 5 trybów pracy (Cool/Heat/Auto/Dry/Fan)
- Tryb uśpienia
- Nastawa temperatury pomieszczenia
- Wybór prędkości wentylatora
- Timer
- Nastawa kierunku nawiewu powietrza
- Wyświetlacz LCD

Tabela doboru typu

Kod modelu	Wydajność		Zasilanie V/Q/Hz	Pobór mocy kW		Wymiary jednostek (W x S x G)	
	Chłodnicza	Grzewcza		Chłodzenie	Grzanie	Wewnętrzna	Zewnętrzna
YOHC-D 18	5,3 (2,1 - 6,4)	5,8 (2,3 - 7,0)	230/1/50	1,7	1,7	660x995x198	695x845x335
YOHC-D 24	6,5 (2,6 - 7,8)	6,5 (2,6 - 7,8)	230/1/50	2,1	2,2	660x995x198	860x895x330
YOHC-D 36	10,5 (4,2 - 12,6)	12,6 (5,0 - 15,1)	400/3/50	3,4	3,5	660x1285x198	960x990x360
YOHC-D 48	13,0 (5,2 - 15,6)	14,1 (5,6 - 16,9)	400/3/50	4,4	4,3	680x1670x240	1245x940x360