

# Klimatyzatory ścienne High Efficiency (RACC- RAHC 07 do 28)



## Charakterystyka

- Czynnik R410A
- Klasa energetyczna „A”
- Automatyczny restart
- Filtr z wkładem węgla aktywnego
- Timer ON/OFF
- Automatyczna praca żaluzji
- 2-biegowy wentylator jednostki zewnętrznej 24 i 28
- Osłona zabezpieczająca zawory
- Nierdzewna obudowa jednostki zewnętrznej

## Pilot zdalnego sterowania

- Bezprzewodowy
- 5 trybów pracy (Cool/Heat/Auto/Dry/Fan)
- Tryb uśpienia
- Nastawa temperatury pomieszczenia
- Wybór prędkości wentylatora
- Timer
- Nastawa kierunku nawiewu powietrza
- Wyświetlacz LCD
- Tryb Turbo

## Tabela doboru typu

Kod modelu	Wydajność		Zasilanie V/Q/Hz	Pobór mocy kW		Wymiary jednostek (W x S x H)	
	Chłodnicza	Chłodnicza		Chłodzenie	Grzanie	Wewnętrzna	Zewnętrzna
<b>RAHC 07F</b>	2,1	2,4	230/1/50	0,6	0,7	250x710x190	535x700x235
<b>RAHC 09F</b>	2,6	3,2	230/1/50	0,8	0,9	250x710x195	540x780x250
<b>RAHC 12F</b>	3,5	3,7	230/1/50	1,1	1,1	265x790x193	590x760x285
<b>RAHC 18F</b>	5,3	5,6	230/1/50	1,8	1,8	292x920x225	695x845x335
<b>RAHC 24F</b>	7,0	7,9	230/1/50	2,5	2,5	330x1080x225	695x845x335
<b>RAHC 28F</b>	8,2	8,5	230/1/50	2,6	2,7	330x1080x225	695x845x335