

Klimatyzatory ściennie z inwerterem Power Inverter (RVHC 09 do 24)



Charakterystyka

- Czynnik R410A
- Wysoki współczynnik EER/COP
- Grzałka sprężarki
- Opcjonalny kabel grzejny zabezpieczający jednostkę zewnętrzną przed zamarzaniem (wielkości 09, 12 i 18)
- Cicha praca
- Zestaw do pracy w niskich temperaturach otoczenia (opcja) (wielkości 09 i 12)
- Automatyczny restart
- Filtr z wkładem węgla aktywnego
- Timer ON/OFF
- Automatyczna praca żaluzji
- Osłona zabezpieczająca zawory
- Nierdzewna obudowa jednostki zewnętrznej

Pilot zdalnego sterowania

- Bezprzewodowy
- 5 trybów pracy (Cool/Heat/Auto/Dry/Fan)
- Tryb uśpienia
- Nastawa temperatury pomieszczenia
- Wybór prędkości wentylatora
- Timer
- Nastawa kierunku nawiewu powietrza
- Wyświetlacz LCD
- Tryb Turbo

Tabela doboru typu

Kod modelu	Wydajność		Zasilanie V/Q/Hz	Pobór mocy kW		Wymiary jednostek (W x S x G)	
	Chłodnicza	Grzewcza		Chłodzenie	Grzanie	Wewnętrzna	Zewnętrzna
RVHC 09D	2,7 (1,1-3,4)	2,9 (1,1-3,6)	230/1/50	0,7 (0,3-1,1)	0,7 (0,3-1,1)	265x790x193	590x762x275
RVHC 12D	3,5 (1,4-4,4)	3,7 (1,5-4,5)	230/1/50	1,0 (0,4-1,5)	1,0 (0,4-1,5)	265x790x193	590x762x275
RVHC 18D	5,1 (2,8-5,2)	5,4 (3,0-6,0)	230/1/50	1,6 (0,8-2,1)	1,6 (0,8-2,2)	292x920x225	295x845x335
RVHC 24D	7,3 (3,1-9,1)	7,9 (3,8-9,8)	230/1/50	2,3 (1,1-3,4)	2,4 (1,2-3,4)	330x1080x225	695x845x335