

LM-230A

Siłownik do przepustnic LM-230A Belimo, LM230A-S Belimo, LM230A-TP Belimo, LM230A-S-TP Belimo, LM230A-F Belimo, LMC230A Belimo, LMC230A-F Belimo przeznaczony do sterowania w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w instalacjach budynków.



Cechy

- Do przepustnic powietrza o powierzchni do ok. 1 m²
- Moment obrotowy 5 Nm
- Napięcie zasilania 100...230 V AC
- Sterowanie zamknij/otwórz lub 3-punktowe

Wykonania

- LM230A - model standardowy
- LM230A-S - 1 styk pomocniczy
- LM230A-TP - model standardowy, bez kabla
- LM230A-S-TP- model standardowy, bez kabla, 1 styk pomocniczy
- LM230A-F - model standardowy, złącze kształtowe 8 mm
- LMC230A - model standardowy, szybki czas przejścia 35 sek.
- LMC230A-F - model standardowy, szybki czas przejścia 35 sek., złącze kształtowe 8 mm

Tabela doboru typu

Kod modelu	Moment obrotowy	Sterowanie	Napięcie zasilania	Złącze przepustnicy	Czas przejścia	Przyłącze elektryczne	Cechy dodatkowe
LM230A	5 Nm	2/3-punktowe	100...230 V AC	Zacisk uniwersalny	150 sek.	Kabel 1 m.	-
LM230A-S							Styk pomocniczy
LM230A-TP						-	
LM230A-S-TP						Styk pomocniczy	
LM230A-F				Kształtowe 8 mm	Kabel 1 m.	-	
LMC230A				Zacisk uniwersalny			35 sek.
LMC230A-F				Kształtowe 8 mm			