

LM24A

Siłownik do przepustnic LM24A Belimo, LM24A-S Belimo, LM24A-P5 Belimo, LM24A-TP Belimo, LM24A-S-TP Belimo, LM24A-F Belimo, LMC24A Belimo, LMC24A Belimo przeznaczony do sterowania w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w instalacjach budynków.



Cechy

- Do przepustnic powietrza o powierzchni do ok. 1 m²
- Moment obrotowy 5 Nm
- Napięcie znamionowe 24 V AC/DC
- Sterowanie zamknij/otwórz lub 3-punktowe

Wykonania

- LM24A - model standardowy
- LM24A-S - 1 styk pomocniczy
- LM24A-P5 - zintegrowany potencjometr sprężenia zwrotnego
- LM24A-TP - model standardowy, bez kabla
- LM24A-S-TP- model standardowy, bez kabla, 1 styk pomocniczy
- LM24A-F - model standardowy, złącze kształtowe 8 mm
- LMC24A - model standardowy, szybki czas przejścia 35 sek.
- LMC24A-F - model standardowy, szybki czas przejścia 35 sek., złącze kształtowe 8 mm

Tabela doboru typu

Kod modelu	Moment obrotowy	Sterowanie	Napięcie zasilania	Złącze przepustnicy	Czas przejścia	Przyłącze elektryczne	Cechy dodatkowe
LM24A	5 Nm	2/3-punktowe	24 V AC/DC	Zacisk uniwersalny	150 sek.	Kabel 1 m.	-
LM24A-S							Styk pomocniczy
LM24A-P5							Potencjometr sprężenia
LM24A-TP						-	-
LM24A-S-TP							Styk pomocniczy
LM24A-F				Kształtowe 8 mm	35 sek.	Kabel 1 m.	-
LMC24A				Zacisk uniwersalny			
LMC24A-F				Kształtowe 8 mm			