

LM24A-SR

Siłownik do przepustnic LM24A-SR Belimo przeznaczony do sterowania w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w instalacjach budynków.



Cechy

- Do przepustnic powietrza o powierzchni do ok. 1 m²
- Moment obrotowy 5 Nm
- Napięcie zasilania 24 V AC/DC
- Sterowanie: analogowe 0...10 V DC
- Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V DC

Wykonania

- LM24A-SR - model standardowy
- LM24A-SR-TP - model standardowy, bez kabla
- LM24A-SR-F - model standardowy, złącze kształtowe 8 mm
- LMC24A-SR - model standardowy, szybki czas przejścia 35 sek.
- LMC24A-SR-F - model standardowy, szybki czas przejścia 35 sek., złącze kształtowe 8 mm

Tabela doboru typu

Kod modelu	Moment obrotowy	Sterowanie	Napięcie zasilania	Złącze przepustnicy	Czas przejścia	Przyłącze elektryczne	Sprężenie zwrotne	
LM24A-SR	5 Nm	0-10 V DC	24 V AC/DC	Zacisk uniwersalny	150 sek.	Kabel 1 m.	2-10 V DC	
LM24A-SR-TP				-				
LM24A-SR-F				Kształtowe 8 mm	35 sek.	Kabel 1 m.		
LMC24A-SR				Zacisk uniwersalny				
LMC24A-SR-F				Kształtowe 8 mm				