

O16-H6922 / O16-H8923

Termostaty O16-H6922 i O16-H8923 Ranco zaprojektowane zostały jako urządzenia zabezpieczające przed negatywnymi skutkami niskich temperatur w instalacjach automatyki. Podstawowym zastosowaniem urządzeń jest funkcja zabezpieczenia przeciwwymroziowego wodnych nagrzewnic zamontowanych w centralach klimatyzacyjnych. Termostaty te mogą być z powodzeniem użyte w innych podobnych zastosowaniach.

Cechy

- Kapilara: typ D, długość 2 lub 6 m
- Przekazniki: SPDT 16(16)A 250V~
- Zabezpieczenie czołowe: IP44
- Wymiary: przód 108x100 mm, głębokość 68 mm
- Montaż ścienny
- Brak uchwytów montażowych w zestawie



Tabela doboru typu

Kod modelu	Zakres (°C)	Histeresa (°C)	Przekazniki	Długość kapilary	Klasa ochrony
O16-H6921	-35...-7	1,7...12	SPDT 16(16)A 250V~	2 m	IP44
O16-H6922	-18...+13	1,7...12		2 m	
O16-H8923	-18...+13	1,5		6 m	
O16-H6924	-18...+13	1,7...12		2 m	
O16-H8926	-18...+13	Ręczny reset		6 m	