

O16P

Presostaty pojedyncze są klasyfikowane w dwóch typach jako presostaty wysokiego ciśnienia i jako presostaty niskiego ciśnienia. Wszystkie modele presostatów serii "O16" wyposażone są w przełączniki SPDT. Tam gdzie nie wolno stosować automatycznego resetu, wszystkie modele są dostępne w wersji z ręcznym resetem. Presostaty niskiego ciśnienia włączają mechanizm ręcznego resetu podczas spadku ciśnienia, a presostaty wysokiego ciśnienia przy wzroście ciśnienia.

Cechy

- Wyjście kapilary: 1 x niskie ciśnienie
- Przełączniki: SPDT 16(16)A 250V~
- Zabezpieczenie czołowe: IP44
- Wymiary: przód 108x100 mm, głębokość 68 mm
- Montaż ścienny



Tabela doboru typu

Kod modelu	Zakres (bar)	Histereza (bar)	Klasa ochrony
O16-H6703	-0,3...7	0,6...4 bar	IP44
O16-H6705	-0,3...6,5	Ręczny reset (różnica łączy: 0,6 bar)	IP44
O16-H6750	7...30	2,5...8	IP44
O16-H6751	7...30	Ręczny reset (różnica łączy: 3,2 bar)	IP44