

017

Presostaty podwójne stanowią połączenie presostatu wysokiego i niskiego ciśnienia oraz połączenia ich funkcji w jednym urządzeniu.

Cechy

- Automatyczne cykle wysokiego i niskiego ciśnienia
- Automatyczny cykl niskiego ciśnienia przy ręcznym resetie wysokiego ciśnienia
- Łatwa instalacja. Obie funkcje wysokiego i niskiego ciśnienia na jednym przełączniku
- Podwójna sygnalizacja niezależna dla niskiego i wysokiego ciśnienia. System jasno definiuje która strona (niskiego lub wysokiego ciśnienia) spowodowała wyłączenie kompresora
- Wyjście kapilary: 1 x niskie ciśnienie, 1 x wysokie ciśnienie
- Przekazniki: SPDT 16(16)A 250V~
- Zabezpieczenie czołowe: IP44
- Montaż ścienny



Tabela doboru typu

Kod modelu	Zakres niskiego ciśnienia (bar)	Histereza wysokiego ciśnienia (bar)	Zakres wysokiego ciśnienia (bar)	Histereza wysokiego ciśnienia (bar)	Klasa ochrony
O17-H4758	-0,3...7	-0,6...4	7...30	4,0	IP44
O17-H4759	-0,3...7	-0,6...4	7...30	Ręczny reset (różnica łążeń: 4 bar)	IP44