

P232

Presostat różnicy ciśnień P232 Johnson Controls zaprojektowany został do wykrywania zmiany różnicy ciśnienia dynamicznego albo spadku ciśnienia jako zmianę przepływu powietrza.

Zastosowanie

- Wykrywanie przepływu powietrza, pojedynczego ciśnienia lub różnicy ciśnień powietrza
- Wykrywanie zabrudzenia filtra
- Wykrywanie oszronienia na chłodnicach i rekuperatorach
- Potwierdzanie przepływu powietrza w kanałach wentylacyjnych
- Sterownik maksymalnego przepływu powietrza w układzie zmiennego strumienia powietrza

Cechy

- Media: powietrze, gazy nieagresywne, gazy niepalne
- Łatwa do odczytania skala wartości zadanych
- Szeroki zakres (1 do 125 mm słupa wody)
- Mała różnica ciśnień (1 mm słupa wody) w dolnej części zakresu
- Duża przestrzeń na połączenia
- Różne opcje montaż



Tabela doboru typu

Kod modelu	Zakres punktu przełączania	Przełączająca różnica ciśnienia	Media	Klasa ochrony
P232A-B-AAC	0,2 do 1,6 słupa wody	< 0.1 słupa wody	Powietrze, gazy nieagresywne, gazy niepalne	IP54