

P315PR

Sterowniki prędkości wentylatorów skraplaczy bezpośredniego montażu z wejściem ciśnieniowym P315PR przystosowane są do sterowania pracą silników jednofazowych komutowanych elektronicznie (EC). Sterowanie głównym ciśnieniem w układzie chłodniczym poprzez zmianę prędkości wentylatora skraplacza chłodzonego powietrzem daje optymalne rezultaty w regulacji na przestrzeni całego roku pracy układu.

Sterowniki P315PR mogą być stosowane w układach chłodzenia pracujących z wykorzystaniem czynników roboczych nie powodujących korozji.

Przetwornik ciśnienia na wejściu regulatora prędkości obrotowej jest najlepszym rozwiązaniem do odpowiedzi na zmiany ciśnienia w układzie chłodniczym. Sterowniki te zmieniają napięcie zasilające silniki wentylatorów w zakresie od 5% do 95% wartości zakresu proporcjonalności.



Cechy

- Sterowanie ciśnienia skraplania poprzez zmiany prędkości wentylatorów skraplacza
- Wejście ciśnieniowe
- Montaż bezpośredni
- Śruba nastawcza na obudowie urządzenia
- Klasa ochrony IP65
- Małe wymiary i nowoczesny wygląd urządzenia
- Szybkozłącza w zestawie

Tabela doboru typu

Kod modelu	Zakres (bar)	Podłączenie ciśnieniowe	Nastawa fabryczna (bar)	Zakres prop. (bar)	Cechy dodatkowe
P315PR-9200C	8...25	Styl 47 Złącze żeńskie 1/4"	16	4	
P315PR-9200D					Opakowanie zbiorcze 25 szt.
P315PR-9202C	22...42		26	5	
P315PR-9203C	5...15		6	4	
P315PR-9203D					