

P45

P45 jest presostatem zabezpieczającym przed suchobiegiem sprężarki chłodniczej smarowanej ciśnieniowo. Urządzenie to mierzy różnicę pomiędzy ciśnieniem smarowania, a ciśnieniem czynnika chłodniczego w skrzyni korbowej. Zastosowanie P45 pozwala na uniknięcie przypadkowych wyłączeń sprężarki, z powodu krótkich wahań ciśnienia smarowania (np. w chwili rozruchu), ponieważ posiada wbudowany układ zwłoki czasowej opóźniający reakcję presostatu na obniżenie się różnicy ciśnień.



Cechy

- Stosowane w milionach instalacji na całym świecie
- Wysokoodporne elementy ciśnieniowe
- Podstawowe właściwości urządzeń dorównują/przewyższają inne marki
- Standardowa, dokładna wartość histerezy 0,2 bar
- Nastawialna lub stała wartość zadana
- Standardowe wyjście dla sygnalizacji świetlnej
- Niezawodny mechanizm ręcznego resetu
- Wysokoobciążalne styki wyjściowe

Tabela doboru typu

Kod modelu	Zakres (bar)	Nastawa (bar)	Zwłoka czasowa (s)	Styl	Napięcie	Przełączenie ~15(8)A 230 V Rozwieranie przy spadku ciśnienia
P45NBB-9361B	0,5...4	0,6	90	5	230 V	Styk alarmu / styk sygnalizacji świetlnej
P45NBB-9381B		0,6	120			
P45NBB-9640C		0,7	50			
P45NBB-9660C		0,7	90	13		
P45NBB-9660Q		1,8	90			
P45NBB-9680C		0,7	120			
P45NCA-9056		0,45	50			
P45NCA-9104		0,7	120		115/230 V	