

QFA1000, QFA1001

Higrostaty pomieszczeniowe QFA1000, QFA1001 Siemens stosowane są do regulacji i monitorowania wilgotności względnej w instalacjach klimatyzacyjno-wentylacyjnych.

Dzięki możliwości sterowania urządzeniami nawilżającymi lub osuszającymi umożliwiają regulację wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu z wartością zadaną w zakresie od 30 do 100 % R.H.

Urządzenia mogą być również stosowane do monitorowania minimalnego lub maksymalnego poziomu wilgotności.

Cechy

- Higrostaty z mikroprzełącznikiem ze stykiem przełączającym
- Element pomiarowy w postaci paska wykonanego ze stabilizowanego tworzywa sztucznego
- Pokrętko do nastawy wartości zadanej - górny punktu przełączania
- Do sterowania urządzeniami nawilżającymi i osuszającymi
- Montaż bezpośredni na naścianie lub w puszkach przyłączeniowych



Tabela doboru typu

Kod modelu	Typ czujnika	Zakres nastaw	Histereza przełączania statyczna	Histereza przełączania dynamiczna	Pokrętko nastawcze	Klasa ochrony
QFA1000	Pomieszczeniowy	30..90 % R.H.	ok. 4 % R.H.	6 % R.H.	Pod obudową	IP20
QFA1001					Na obudowie	