

RAZ-TW

Termostaty podwójne regulacyjne i ograniczające RAZ-TW Siemens stosowane mogą być z równymi źródłami ciepła w typowych instalacjach automatyki budynkowej.

Termostat RAZ-TW stanowi połączenie 2 termostatów elektromechanicznych TR i TW.

Cechy

- 2-stawny termostat regulacyjny oraz termostat ograniczenia temperatury, każdy z nich posiada mikroprzełącznik ze stykiem przełączającym
- Obciążalność styków
 - 1-2 16 (2.5) A, AC 250 V
 - 1-4 6 (2.5) A, AC 250 V
- Stała czasowa zgodnie z DIN EN 14597
- Zaciski do szybkiego podłączenia
- Możliwość montażu w osłonie lub na ścianie
- Pokrętko nastawcze temperatury do ustawienia wartości zadanej
- Temperatura wyłączenia ustawiana wewnątrz obudowy



Tabela doboru typu

Kod modelu	Zakres nastaw (TR)	Zakres nastaw (TW)	Długość kapilary	Klasa ochrony	Długość osłony	Napięcie nominalne
RAZ-TW.1000P-J	15..95 °C	15..95 °C	700 mm	IP40	100 mm	24...250 V AC
RAZ-TW.1200P-J	40..120 °C	40..120 °C				