

## RHT Duct

Kanałowe przetworniki wilgotności i temperatury serii RHT Duct HK Instruments pozwalają na konfigurację sygnału wyjściowego dla każdego mierzonego parametru (rH, T). Dostarczany w zestawie kołnierz montażowy pozwala łatwą regulację czujnika w kanale oraz szybką i sprawną instalację.



### Cechy

Wykonanie: kanałowe

- Media: powietrze i gazy nieagresywne
- Mierzone jednostki: °C i % rH
- Napięcie zasilania: 24 V AC lub V DC
- Zakresy pomiarowe:
  - wilgotność 0...100%
  - temperatura 0...50°C
- Sygnały wyjściowe: 0/2...5/10 V DC,
- Zakres temperatur pracy: 0...+50°C
- Długość elementu pomiarowego 188 mm, średnica 12 mm
- Kołnierz montażowy dostarczany w komplecie
- Opcjonalny wyświetlacz LCD
- Klasa ochrony: IP20

### Tabela doboru typu

Kod modelu	Wykonanie	Sygnały wyjściowe (wilgotność)	Sygnały wyjściowe (temperatura)	Wymiary sondy	Wyświetlacz LCD
RHT Duct	Kanałowe	0/2...5/10 V DC	0/2...5/10 V DC	Długość 188 mm średnica 12 mm	-
RHT Duct-D					Tak