

V46SA

W skład serii V46SA wchodzi pełen zakres zaworów bezpośredniego działania w konfiguracji akcja wprost. Przystosowane są do regulacji przepływu wody do skraplacza poprzez bezpośredni pomiar zmian ciśnienia w układzie chłodniczym. V46SA zaprojektowane zostały specjalnie do stosowania z urządzeniami wymagającymi niskiego przepływu wody do skraplacza, takich jak wytwornice lodu, niewielkie pompy ciepła czy chłodnice wody.

Obudowa sprężyny oraz element siłowy umieszczone są w korpusie zaworu. Gumowe membrany separują wodę od sprężyny i mieszków. Części te nie mają kontaktu z wodą, dlatego nie istnieje niebezpieczeństwo ich korozji. Zawór można zamówić w stylu 5 (bez kapilary), 13, 34 i 50 (z kapilarą długości 75 cm).

Cechy

- Przystosowane do regulacji niskiego przepływu
- Niewielkie wymiary
- Sterowane ciśnieniowo
- Dostępność szerokiej gamy połączeń ciśnieniowych
- Mieszki odporne na wysokie ciśnienie



Zawory przelotowe bezpośredniego działania, niski przepływ

Kod modelu	Zakres (°C)	Styl korpusu	Przyłącze Gwint zgodny z ISO 228-G	Styl	Długość kapilary (cm)	Cechy dodatkowe
V46SA-9101	5...23	Prosty	3/8	45A	75	Kapilara podłączona do korpusu zaworu
V46SA-9110				50		Kapilara niepodłączona do korpusu zaworu
V46SA-9300				5	-	-
V46SA-9600				13	75	Kapilara niepodłączona do korpusu zaworu
V46SA-9950				34		
V46SA-9951						Kapilara podłączona do korpusu zaworu