

V48

Zawory serii V48 przeznaczone są do układów skraplających chłodzonych wodą, dostarczaną bezpośrednio z wież chłodniczych. Element ciśnieniowy zaworu pozwala na pomiar wartości ciśnienia skraplania oraz naysterowanie zaworu mieszającego w taki sposób, aby poprzez dostarczenie odpowiedniej ilości wody do układu skraplacza, zapewnić właściwe parametry pracy układu. Innym zadaniem zaworu trójdrogowego jest dostarczenie do wieży powracającej wody o parametrach pozwalających wyeliminować zjawisko skraplania na jej dyszach. Zawory mogą być stosowane w układach pracujących na czynnikach nie powodujących korozji. Dostępne są również modele przystosowane do pracy w układach zawierających amoniak oraz solankę. Zawory te posiadają charakterystykę szybko otwierającą.

Cechy

- Zawory odciążone ciśnieniowo
- Możliwość ręcznego przepłukania
- Wysokie wartości współczynników Kv
- Sterowane ciśnieniowo
- Mogą być stosowane jako zawory mieszające lub rozdzielające



Zawory trójdrogowe bezpośredniego działania sterowane ciśnieniowo

Kod modelu	Zakres (bar)	Styl korpusu	Przyłącze Gwint zgodny z ISO 228-G	Styl	Długość kapilary (mm)	Cechy dodatkowe
V48AB-9510	4...20	Prosty	1/2	50	75	-
V48AB-9600	4...16			13		
V48AC-9510	4...20		3/4	50		
V48AC-9600	4...16			13		
			Gwint zgodny z ISO 7-Rc			
V48AD-9510	6...20	Prosty	1	50	75	-
V48AD-9600	4...16			13		Port 3 poniżej portu 2
V48AD-9602	4...16		1 1/4	50		-
V48AE-9510	6...20			13		
V48AE-9600	4...16		1 1/2	5	-	
V48AF -9300	6...14					
Typy do wody morskiej			Gwint zgodny z ISO 228-G			
V48BC-9600	4...16	Prosty	3/4	13	75	Odporny na solankę