

VA-7030

Siłownik z napędem elektrotermicznym VA-7030 przystosowane są do sterowania dwupozycyjnego (otwórz/zamknij). Dzięki zwartej, kompaktowej konstrukcji, nadają się do montowania w miejscach o ograniczonej przestrzeni, np. w klimakonwektorach wentylatorowych. Siłowniki z serii VA-7030 przeznaczone są do współpracy z zaworami serii VG6000.

Cechy

- Współpraca z zaworami: VG6000
- Dostępne modele przystosowane do zasilania napięciem 24 V lub sieciowym
- Napęd elektrotermiczny, dwupozycyjny
- Zwarta konstrukcja
- Płynna i cicha praca
- Gwintowana nakrętka montażowa
- Wskaźnik położenia trzpienia
- Oddzielne modele dla rodzaju pracy akcja wprost i akcja rewers
- Podłączenie gwintowane zaworu M30x1.5



Tabela doboru typu

Kod modelu	Napięcie zasilania	Sterowanie	Siła nacisku	Skok nominalny	Pobór mocy		Klasa ochrony	
					Praca ciągła	Włączenie		
VA-7030-21NO	24 V	ON/OFF działanie wprost (przy zasilaniu trzpień siłownika jest wysuwany)	100 N	3.5 mm	2.5 W	6 W	IP44	
VA-7030-21NC		ON/OFF działanie odwrotne (przy zasilaniu trzpień siłownika jest wsuwany)						
VA-7030-23NO	230 V	ON/OFF działanie wprost (przy zasilaniu trzpień siłownika jest wysuwany)			2.5 W	95 W		
VA-7030-23NC		ON/OFF działanie odwrotne (przy zasilaniu trzpień siłownika jest wsuwany)						