

VA-707x

Elektrotermiczne siłowniki serii VA-707x umożliwią sterowanie dwupołożeniowe (otwórz/zamknij) lub DAT w systemach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Dzięki zwartej konstrukcji siłowniki nadają się do montowania w miejscach o ograniczonej przestrzeni, np. klimakonwektorach wentylatorowych.

Siłowniki serii VA-707x przeznaczone są do współpracy z zaworami serii VG4000, VG5000, V5000 i VG6000.

Dzięki innowacyjnemu systemowi montażu, siłowniki VA-707x mogą współpracować z większością zaworów strefowych dostępnych na rynku.

Cechy:

- Współpraca z zaworami: VG4000, VG5000, V5000 i VG6000
- Dostępne modele niskonapięciowe i sieciowe
- Sterowanie On/Off lub DAT
- Wskaźnik pozycji trzpienia
- Zwarta konstrukcja
- Można montować po zainstalowaniu korpusu zaworu
- Po zamontowaniu siłownik daje się obracać
- Płynna praca
- Klasa ochrony IP54
- Różne długości kabla zasilającego dostępne jako akcesoria dodatkowe
- Podłączenie gwintowane do zaworu:
 - M28x1.5 (VG4000 i VG5000)
 - M30x1.5 (V5000 i VG6000)



Tabela doboru typu

Kod modelu	Napięcie zasilania	Sterowanie	Działanie	Podłączenie gwintowane zaworu	Współpraca z zaworami	Opakowanie
VA-7071-21	24 VAC/VDC	On/Off lub DAT	Normalnie Zamknięty (wsuwa trzpień przy podaniu zasilania) Kabel 2 m w zestawie	M28x1.5	VG4000 i VG5000	Pojedyncze
VA-7078-21				M30x1.5	V5000 i VG6000	
VA-7071-23	230 VAC			M28x1.5	VG4000 i VG5000	
VA-7078-23				M30x1.5	V5000 i VG6000	
VA-7071-01D	24 VAC/VDC		Normalnie Zamknięty (wsuwa trzpień przy podaniu zasilania) Kabel zamawiany oddzielnie	M28x1.5	VG4000 i VG5000	Zbiornicze 50 szt.
VA-7078-01D				M30x1.5	V5000 i VG6000	
VA-7071-03D	230 VAC			M28x1.5	VG4000 i VG5000	
VA-7078-03D				M30x1.5	V5000 i VG6000	
VA-7070-21	24 VAC/VDC	On/Off lub DAT	Normalnie Otwarty (wysuwa trzpień przy podaniu zasilania) Kabel 2 m w zestawie	M28x1.5	VG4000 i VG5000	Pojedyncze
VA-7077-21				M30x1.5	V5000 i VG6000	
VA-7070-23	230 VAC			M28x1.5	VG4000 i VG5000	
VA-7077-23				M30x1.5	V5000 i VG6000	
VA-7070-21D	24 VAC/VDC		Normalnie Otwarty (wysuwa trzpień przy podaniu zasilania) Kabel zamawiany oddzielnie	M28x1.5	VG4000 i VG5000	Zbiornicze 50 szt.
VA-7077-21D				M30x1.5	V5000 i VG6000	
VA-7070-23D	230 VAC			M28x1.5	VG4000 i VG5000	
VA-7077-23D				M30x1.5	V5000 i VG6000	