

VA-7080

Elektrotermiczne siłowniki serii VA-7080 Johnson Controls umożliwią sterowanie dwupołożeniowe (otwórz/zamknij) lub DAT w systemach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Kompaktowa konstrukcja pozwala na montowanie siłowników w miejscach o ograniczonej przestrzeni np. klimakonwektorach wentylatorowych.

Siłowniki serii VA-708x przeznaczone są do współpracy z zaworami strefowymi serii VG3000, zaworami wielofunkcyjnymi serii VP1000 oraz wycofanymi z oferty seriami zaworów strefowych VG6000, V5000, VG4000 i VG5000.

Dzięki innowacyjnemu systemowi montażu, siłowniki VA-708x mogą współpracować z większością zaworów strefowych dostępnych na rynku.

Cechy:

- Dostępne modele niskonapięciowe i sieciowe
- Mogą współpracować z zaworami produkcji Johnson Controls oraz większością zaworów strefowych dostępnych na rynku
- Kompaktowa konstrukcja
- Wskaźnik pozycji położenia trzpienia
- Można montować po zainstalowaniu korpusu zaworu
- Siłownik daje się obracać po zamontowaniu
- Klasa ochrony IP54 pozwala na montaż zaworu w dowolnym położeniu



Tabela doboru typu

Kod modelu	Napięcie zasilania	Sterowanie	Działanie	Podłączenie gwintowane zaworu	Wyłączniki krańcowe
------------	--------------------	------------	-----------	-------------------------------	---------------------

VA-7088-21	24 V AC/DC +20% - 10%	ON/OFF	Normalnie zamknięty. Wsuwa trzpień przy podaniu zasilania.	M30 x 1.5	
VA-7087-21			Normalnie otwarty. Wsuwa trzpień przy podaniu zasilania.		
VA-7081-21			Normalnie zamknięty. Wsuwa trzpień przy podaniu zasilania.	M28 x 1.5	
VA-7080-21			Normalnie otwarty. Wsuwa trzpień przy podaniu zasilania.		
VA-7088-23	230 V AC ± 10%		Normalnie zamknięty. Wsuwa trzpień przy podaniu zasilania.	M30 x 1.5	
VA-7087-23			Normalnie otwarty. Wsuwa trzpień przy podaniu zasilania.		
VA-7081-23			Normalnie zamknięty. Wsuwa trzpień przy podaniu zasilania.	M28 x 1.5	
VA-7080-23			Normalnie otwarty. Wsuwa trzpień przy podaniu zasilania.		
VA-7088-21C	24 V AC/DC +20% - 10%	Normalnie zamknięty. Wsuwa trzpień przy podaniu zasilania.	M30 x 1.5	●	
VA-7088-23C	230 V AC ± 10%	Normalnie zamknięty. Wsuwa trzpień przy podaniu zasilania.		●	

Tabela doboru adapterów do zaworów Johnson Controls

Zawór	Siłownik	Adapter	Uwagi
VG3000	VA-7087-2x	---	Dostarczany z siłownikiem
	VA-7088-2x	---	Dostarczany z siłownikiem
V5000	VA-7087-2x	---	Dostarczany z siłownikiem
	VA-7088-2x	---	Dostarczany z siłownikiem
VG6000	VA-7087-2x	VA50	Zamawiany osobno
	VA-7088-2x	VA50	Zamawiany osobno
VP1000	VA-7087-2x	VA64	Zamawiany osobno
	VA-7088-2x	VA64	Zamawiany osobno
VG5000	VA-7080-2x	---	Dostarczany z siłownikiem
	VA-7081-2x	---	Dostarczany z siłownikiem
VG4000	VA-7080-2x	---	Dostarczany z siłownikiem
	VA-7081-2x	---	Dostarczany z siłownikiem