

VA-7090

Elektrotermiczne siłowniki serii VA-709x umożliwiają sterowanie proporcjonalne w systemach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Dzięki zwartej konstrukcji siłowniki nadają się do montowania w miejscach o ograniczonej przestrzeni, np. klimakonwektorach wentylatorowych.

Siłownik serii VA-709x przeznaczone są do współpracy z zaworami serii VG6000, V5000, VG4000 i VG5000.

Cechy

- Napięcie zasilania 24 V AC
- Sygnał sterujący 0-10 V
- Działanie NZ - wsuwa trzpień przy podaniu zasilania
- Działanie NO - wysuwa trzpień przy podaniu zasilania
- Łatwa instalacja
- Kabeł podłączeniowy o długości 2 m



Tabela doboru typu

Kod modelu	Napięcie zasilania	Sterowanie	Siła nacisku	Skok nominalny	Konfiguracja fabryczna	Podłączenie gwintowane	Klasa ochrony
VA-7090-21	24 V	0-10 V	125 N	4,5 mm	Normalnie Otwarty	M28x1.5	IP54
VA-7091-21					Normalnie Zamknięty		
VA-7097-21					Normalnie Otwarty	M30x1.5	
VA-7098-21					Normalnie Zamknięty		