

VA-7200

Siłowniki z napędem elektrycznym serii VA-7200 oferowane są w wersjach: do sterowania przyrostowego (3-punktowego) oraz proporcjonalnego (0...10 VDC). Współpracują z zaworami o skoku trzpienia do 20 mm, stosowanymi w systemach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Kompaktowe siłowniki z serii VA-7200 nie są wyposażone w sprężynę powrotną i dysponują nominalną siłą nacisku 1000 N. Mogą one współpracować z zaworami serii: VG7000, VG8000, VG9000 oraz VGS8000.

Dobierając kombinację należy zapoznać się z wartościami dopuszczalnych roboczych różnic ciśnień dla konkretnego typu i wielkości zaworu.

Cechy

- Nominalna siła nacisku 1000N
- Sprzęgło magnetyczne
- Pozycja bezpieczna w przypadku zaniku zasilania
- Opcjonalne pokrętko napędu ręcznego



Tabela doboru typu

Kod modelu	Napięcie zasilania	Sterowanie	Siła nacisku	Skok nominalny	Klasa ochrony	Typ zaworu
VA-7200-1001	24 V	3-punktowe	1000 N	20 mm (maks.)	IP42	VG7000
VA-7202-1001		0-10 V DC / 0(4)...20 mA				
VA-7200-8201		3-punktowe				VG8000 VG9000 VGS8000
VA-7202-8201		0-10 V DC / 0(4)...20 mA				