

VG8000V

Zawory serii VG8000V przeznaczone są głównie do regulowania przepływu wody oraz pary w odpowiedzi na sygnał sterownika w systemach grzewczych, wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych. Zawory te są oferowane w konfiguracji przelotowej (NO), trójdrogowej mieszającej i trójdrogowej rozdzielającej.



Cechy

- Korpus żeliwo sferoidalne, PN16
- Konfiguracja przelotowa NO, trójdrogowa mieszająca
- Średnice nominalne DN15...DN150
- Zakres kvs 2,5...350
- Medium woda, roztwory glikolu (maks. 50 %) lub para dla zastosowań HVAC
- Zakres temperatur czynnika: 2...140°C
- Charakterystyka:
 - Dwudrogowy: stałoprocentowa
 - Trójdrogowy mieszający: port sterujący stałoprocentowa, port obejścia liniowa
- Skok zaworu: 13 dla zaworów DN15...DN40, 25 mm dla zaworów DN50...DN80, 42 mm dla zaworów DN100...DN350
- Współpraca z siłownikami
 - [VA-7800](#) (elektryczne on/off, 3-punktowe, 0(2)-10 V, 0(4)...20 mA, siła nacisku 1000N)
 - [VA-1000](#) (elektryczne on/off, 3-punktowe, 0-10 V, 0...20 mA, siła nacisku 2000 / 2500N)
 - [RA-3000](#) (elektryczne 3-punktowe, 0-10 V, siła nacisku 1600N / 1800N / 3000N)

Zawory przelotowe, konfiguracja NO

Kod modelu	DN	Kvs	Skok (mm)	Siłowniki Ciśnienie rozwierające (kPa)		
				VA78xx	VA1125	VA1x20
VG82A2V1N	15	2.5	13	1600	1600	1600
VG82A1V1N		4.0				
VG82B1V1N	20	6.3				
VG82C1V1N	25	10				
VG82D1V1N	32	16				
VG82E1V1N	40	25		440		
VG82F1V1N	50	40	25	-	1080	800
VG82G1V1N	65	63			830	620
VG82H1V1N	80	100			390	280
VG82J1V1N	100	160	42		230	160
VG82K1V1N	125	250			140	90
VG82L1V1N	150	350			75	40

Zawory 3-drogowe mieszające

Kod modelu	DN	Kvs	Skok (mm)	Siłowniki Ciśnienie rozwierające (kPa)		
				VA78xx	VA1125	VA1x20
VG88A2V1N	15	2.5	13	1600	1600	1600
VG88A1V1N		4.0				
VG88B1V1N	20	6.3				
VG88C1V1N	25	10				
VG88D1V1N	32	16				
VG88E1V1N	40	25		440		
VG88F1V1N	50	40	25	-	1080	800
VG88G1V1N	65	63			830	620
VG88H1V1N	80	100			390	280
VG88J1V1N	100	160	42		230	160
VG88K1V1N	125	250			140	90
VG88L1V1N	150	350			75	40