

VVF32, VXF32

Zawory regulacyjne z przyłączem kołnierzowym VVF32, VXF32 Siemens dostępne są w konfiguracji przelotowej oraz trójdrogowej. Przystosowane są do montażu w instalacjach kotłowych, chłodniczych, grupach grzewczych oraz w zespołach wentylacji i uzdatniania powietrza jako zawory sterujące lub odcinające. Zaprojektowane są do montażu w zamkniętych obiegach hydraulicznych.



Cechy:

- Konfiguracja:
 - VVF32 - przelotowa
 - VXF32 - trójdrogowa
- PN10
- Przystosowane do pracy na wysokich parametrach
- Temperatura czynnika -10...150 °C
- Korpus wykonany z żeliwa szarego EN-GJL-250
- Średnice nominalne DN15...DN150
- Zakres współczynnika kvs 1,6...400 m³/h
- Kołnierz typu 21, projektu B
- Skok nominalny: DN15...DN80 - 20 mm, DN100...DN150 - 40 mm
- Przystosowane do współpracy z siłownikami serii:
 - SAX.. - elektryczne
 - SKD.. - elektrohydrauliczne
 - SKB.. - elektrohydrauliczne
 - SKC.. - elektrohydrauliczne

Konfiguracja przelotowa

Kod modelu	Konfiguracja	DN	Kvs [m³/h]	Skok nominalny (mm)	Ciśnienie rozwierające Δps			
					SAX..	SKD..	SKB..	SKC..

VVF32.15-1.6	Przelotowa	DN15	1,6	20	1000	1000	1000	-
VVF32.15-2.5		DN15	2,5	20	1000	1000	1000	-
VVF32.15-4		DN15	4,0	20	1000	1000	1000	-
VVF32.25-6.3		DN25	6,3	20	1000	1000	1000	-
VVF32.25-10		DN25	10	20	1000	1000	1000	-
VVF32.40-16		DN40	16	20	550	750	1000	-
VVF32.40-25		DN40	25	20	550	750	1000	-
VVF32.50-40		DN50	40	20	350	450	1000	-
VVF32.65-63		DN65	63	20	200	250	700	-
VVF32.80-100		DN80	100	20	125	175	450	-
VVF32.100-160		DN100	160	40	-	-	-	300
VVF32.125-250		DN125	250	40	-	-	-	190
VVF32.150-400		DN150	400	40	-	-	-	125

Konfiguracja trójdrogowa

Kod modelu	Konfiguracja	DN	Kvs [m³/h]	Skok nominalny (mm)	Ciśnienie rozwierające Δpmax [kPa]			
					SAX..	SKD..	SKB..	SKC..
VXF32.15-1.6	Trójdrogowa	DN15	1,6	20	400	400	400	-
VXF32.15-2.5		DN15	2,5	20	400	400	400	-
VXF32.15-4		DN15	4,0	20	400	400	400	-
VXF32.25-6.3		DN25	6,3	20	400	400	400	-
VXF32.25-10		DN25	10	20	400	400	400	-
VXF32.40-16		DN40	16	20	400	400	400	-
VXF32.40-25		DN40	25	20	400	400	400	-
VXF32.50-40		DN50	40	20	300	400	400	-
VXF32.65-63		DN65	63	20	150	200	400	-
VXF32.80-100		DN80	100	20	75	125	400	-
VXF32.100-160		DN100	160	40	-	-	-	50
VXF32.125-250		DN125	250	40	-	-	-	50
VXF32.150-400		DN150	400	40	-	-	-	50